



Kopplingskruv elförzinkad med försänkt huvud

Användning	Lämplig för användning i trä och spånplattor
Material	Stål C1022 härdad
Ytbehandling	Elförzinkad (Cr3+) enligt ISO 9227 klass 3
Övrigt	Invändigt insexgrepp
Förpackning	Bulk

Gängdiameter	d	5,00	6,40	7,00
Huvuddiameter	dk	7,5	9,5	10,5
Bitsgrepp	s	3,0	4,0	4,0

Artikelnummer	Dim d x l	Förp stl	Artikelnummer	Dim d x l	Förp stl
740050003000001	5,0x30	1500			
740050003500001	5,0x35	1500			
740050004000001	5,0x40	1500			
740050005000001	5,0x50	1500			
740050006000001	5,0x60	1500			
740050007000001	5,0x70	1500			
740050008000001	5,0x80	1500			
740064003500001	6,4x35	1500			
740064004000001	6,4x40	1500			
740064005000001	6,4x50	1500			
740064006000001	6,4x60	1500			
740064007000001	6,4x70	1500			
740064008000001	6,4x80	1500			
740070003500001	7,0x35	1500			
740070004000001	7,0x40	1500			
740070005000001	7,0x50	1500			
740070006000001	7,0x60	1500			
740070007000001	7,0x70	1500			
740070008000001	7,0x80	1500			