



## Kopplingskruv elförzinkad med försänkt huvud

Användning	Lämplig för användning i trä och spånplattor
Material	Stål C1022 härdad
Ytbehandling	Elförzinkad (Cr3+) enligt ISO 9227 klass 3
Övrigt	Pozidrivegrepp
Förpackning	Bulk

Gängdiameter	d	5,00	6,40	7,00
Huvuddiameter	dk	7,5	9,5	10,5
Bitsgrepp	m	PZ 2	PZ 2	PZ 2

Artikelnummer	Dim d x l	Förp stl	Artikelnummer	Dim d x l	Förp stl
741050003000001	5,0x30	1500			
741050003500001	5,0x35	1500			
741050004000001	5,0x40	1500			
741050005000001	5,0x50	1500			
741050006000001	5,0x60	1500			
741050007000001	5,0x70	1500			
741050008000001	5,0x80	1500			
741064003500001	6,4x35	1500			
741064004000001	6,4x40	1500			
741064005000001	6,4x50	1500			
741064006000001	6,4x60	1500			
741064007000001	6,4x70	1500			
741064008000001	6,4x80	1500			
741070003500001	7,0x35	1500			
741070004000001	7,0x40	1500			
741070005000001	7,0x50	1500			
741070006000001	7,0x60	1500			
741070007000001	7,0x70	1500			
741070008000001	7,0x80	1500			